



Fiche produit

ANTIDÉRAPANT PRO Plus

pour les escaliers, les cuisines, les halls industriels et l'agroalimentaire.

Domaine d'application

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus a été spécialement développé pour sécuriser les sols rendus glissants par la présence d'eau stagnante, d'humidité ou de corps gras sur des zones où l'on circule essentiellement pieds chaussés avec de la dynamique. Ainsi, dans les escaliers, les cuisines, les halls industriels ou l'agroalimentaire, les risques de glissades peuvent avoir de lourdes conséquences. **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** est adapté aux contraintes mécaniques fortes, aux semelles en caoutchouc dur de certaines chaussures spécialisées, au passage intensif.

Visuel

Totalement transparent, pour ne pas dire invisible et Anti UV, **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** n'affecte pas l'esthétique des lieux. Le bois gardera sa teinte d'origine, aucun grisonnement.

Nettoyage

Facile à appliquer **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** s'entretient facilement à la brosse, machine à brosse ou nettoyeur haute pression.

Supports

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus s'applique sur tous les supports* : bois**, pierres naturelles ou reconstituées, carrelages, marbre, granit, matériaux composites, lames PVC, etc...

*sauf les surfaces nano traitées ** Pas si le bois est constamment en contact avec de l'eau.

Environnement

Composition : **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** est un polyuréthane bi-composant sur base aqueuse certifié sans COV (Composants Organiques Volatiles). Peut être utilisé sans risques pour les personnes ni l'environnement.

Conditionnement

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus est disponible en kit de 5 m² et 15 m². Pour des surfaces supérieures à 100 m², nous consulter.

Contenu

Le kit comprend : le primaire, le composant A, le durcisseur, le rouleau à appliquer.

Préparation - Application

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus s'applique à l'aide du rouleau fourni et sèche en 12 heures. Pour les contraintes mécaniques très fortes, le temps de séchage peut être étendu à 24 heures. Sans ponçage, ni préparation, **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** s'applique sur un support parfaitement propre et sec. La température doit être comprise entre +15°C et +25°C.

Aucune goutte d'eau ni circulation sur la zone traitée durant les 12 heures qui suivent l'application.

Épaisseur

À raison de 70gr/m² au moment de l'application, **STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus** ajoute une surépaisseur de 0,1mm.

Consommation

La surface indiquée peut légèrement différer en fonction du support.

Norme

R 11 selon Norme DIN 51130.

Garantie

Le produit est garanti 3 ans.

Attention : la longévité de l'antidérapant STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Plus dépend du respect du mode d'emploi au moment de l'application, de la fréquence de l'entretien et de la fréquence de passage.

Ainsi de nombreux sols que nous avons nous-mêmes sécurisés sont restés dans leur état d'origine 10 ans après l'application. Anti-UV, le sol ne subit pas de jaunissement.

Caractéristiques

Résiste aux eaux salées, sulfurées, javellisées, bouillantes, aux ultraviolets, au passage intensif.

Longévité

Résiste plus longtemps à l'usure que de nombreux carrelages antidérapants du commerce. (tests disponibles).

