



Fiche produit

ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains

Domaine d'application

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains a été spécialement développé pour sécuriser les sols rendus glissants par la présence d'eau stagnante ou d'humidité sur le sol des salles de bains.

Dans les douches, le degré de résistance à la glissance doit être important pour être efficace (Classe C selon norme DIN 51097). Par contre, hors de la douche, sur le sol de la salle de bains, la note B suffit amplement. STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains est noté classe B, ce qui permet de respecter un degré de résistance à la glissance fort tout en facilitant le nettoyage.

Visuel

Totalement transparent, pour ne pas dire invisible, STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains n'affecte pas l'esthétique de votre salle de bains.

Nettoyage

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains s'entretient régulièrement à l'aide d'un balai-brosse, d'un balai serpillière, une machine à brosses et un produit d'entretien traditionnel à PH neutre.

Supports

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains est facile et rapide à appliquer sur tous les supports* : pierres naturelles ou reconstituées, carrelages, marbre, granit, sols PVC, etc...
*sauf les surfaces nano traitées

Environnement

Composition : STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains est un polyuréthane bi-composant sur base aqueuse certifié sans COV (Composants Organiques Volatiles). Peut être utilisé sans risques pour les personnes ni l'environnement.

Conditionnement

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains est disponible en kit de 5 m² et 15 m². Pour des surfaces supérieures à 100 m², nous consulter.

Contenu

Le kit comprend : le primaire, le composant A, le durcisseur, le rouleau à appliquer.

Préparation - Application

STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains s'applique à l'aide du rouleau fourni et sèche en 12 heures. Sans ponçage, ni préparation, STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains s'applique sur un support parfaitement propre et sec. La température doit être comprise entre +15°C et +25°C. Aucune goutte d'eau ni circulation sur la zone traitée durant les 12 heures qui suivent l'application.

Épaisseur

À raison de 70gr/m² au moment de l'application, STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains ajoute une surépaisseur de 0,1mm.

Consommation

La surface indiquée peut légèrement différer en fonction du support.

Norme

R 11 selon Norme DIN 51130.

Garantie

Le produit est garanti 3 ans.

Attention : la longévité de l'antidérapant STELLMANN ANTIDÉRAPANT PRO Salle de bains dépend du respect du mode d'emploi au moment de l'application, de la fréquence de l'entretien et de la fréquence de passage.

Ainsi de nombreux sols que nous avons nous-mêmes sécurisés sont restés dans leur état d'origine 10 ans après l'application.

Anti-UV, le sol ne subit pas de jaunissement.

Caractéristiques

Résiste aux eaux salées, sulfurées, javellisées, bouillantes, aux ultraviolets, au passage intensif.

Longévité

Résiste plus longtemps à l'usure que de nombreux carrelages antidérapants du commerce. (tests disponibles).

